



| Nº | REF. | DESCRIPCION | C |
|----|------------|-------------------|---|
| 1 | J.200.09 | Tuerca | 1 |
| 2 | J.200.10 | Junta | 1 |
| 3 | J.710.00 | Difusor | 1 |
| 4 | J.720.00 | Aguja | 1 |
| 5 | J.700.01 N | Cuerpo | 1 |
| 6 | J.700.03 | Tirador | 1 |
| 7 | CTU.103 | Tuerca | 1 |
| 8 | J.740.00 | Gatillo | 1 |
| 9 | J.700.08 | Protector gatillo | 1 |
| 11 | J.700.10 | Eje gatillo | 1 |
| 12 | CTU.102 | Tuerca | 2 |
| 13 | J.200.08 | Asiento | 1 |
| 14 | J.260.01 | Filtro | 1 |
| 15 | J.700.02 N | Mango | 1 |
| 16 | CJT.153 | Junta | 1 |
| 17 | J.700.04 | Posicionador | 1 |
| 18 | J.240.00 | Racor giratorio | 1 |

MAXIMA PRESION DE TRABAJO250 bar.
 ENTRADA DE PRODUCTO1/4 Gas.
 ROSCA PARA LA TUERCA DE LA BOQUILLA O CABEZAL PROTECTOR 11/16
 POSIBILIDAD DE PONER ALARGADERAS TIPO J.271 6J.272
 PARTES HUMEDAS, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, POLIAMIDA, LATON, CARBURO DE TUNGSTENO Y TEFLON.
 PESO0,480 Kg.
 LONGITUD0,250m.

